

Mémento HTML :

<http://glenan.fr>

Balises de fenêtre

<HTML> et </HTML>	Balise de début et de fin de page		
<HEAD> et </HEAD>	Tête : contient principalement les méta balises		
<TITLE> et </TITLE>	Titre de la page dans le navigateur		
<META HTTP-EQUIV="nom" CONTENT="valeur"> Balise équivalente à celles envoyées par le serveur	nom	valeur	descriptif
	Refresh	<i>durée</i> [;URL= <i>url</i>]	rafraîchi une page ou renvoi vers autre page
	Content-Type	<i>mime:jeu_carac</i>	type de document et jeu de caractères utilisé
	Pragma	no-cache	force le téléchargement de la page
	Window-target	_top	affichage dans une nouvelle fenêtre
<META NAME="nom" CONTENT="valeur"> Balises importantes pour le référencement du site	Expires	never <i>date</i>	date d'expiration (pas de disparition) de la page
	nom	valeur	descriptif
	Description	<i>description</i>	Descriptif succinct du site (impératif)
	Keywords	<i>mots_clés</i>	Liste des mots clés relatifs au site (i).
	Robots	<ul style="list-style-type: none">all nonefollow nofollowindex noindex	<ul style="list-style-type: none">Accepte ou non les robotsSuivie des liensIndexation des pages
<BODY> et </BODY> Corps : Contient principalement les informations à afficher	Revisit-after	nb_jour	Nombre de jours après lequel le robot doit revisiter la page
	Author	auteur	Auteur des pages
	Subject	sujet	Sujet traité dans la page
	Copyright	copyright	Informations sur le copyrigh
	BGCOLOR=" <i>couleur</i> "	BackGround color (couleur de fond)	
	BACKGROUND=" <i>url</i> "	Image de fond	
	TEXT = " <i>couleur</i> "	Couleur du texte normal	
	LINK=" <i>couleur</i> "	Couleur des liens hypertexte	
	VLINK=" <i>couleur</i> "	Couleur des liens vistés	
	ALINK=" <i>couleur</i> "	Couleur des liens actifs (peu usité)	
	LEFTMARGIN=" <i>nbpixel</i> "	Marge de gauche (par défaut : 10-Win 8-Mac)	
	TOPMARGIN=" <i>nbpixel</i> "	Marge du haut (par défaut : 15-Win 8-Mac)	

Paramètres d'alignement

ALIGN="alignement" Modifier l'alignement d'un objet. Utilisable avec les balise IMaGe , Head , Paragraphe , DIVision , TABLEau	alignement	descriptif	balise
	Default	par défaut pour les images	I
	Left	par défaut pour les paragraphes	I H P D T
	Middle	équivalent à <CENTER>	I H P D
	Center	centre le texte	T
	Right	alignement à droite	I H P D T
	Top	première ligne aligné en haut de l'image	I
	Bottom	première ligne aligné en bas de l'image	I
	Justify	Texte justifié à droite et à gauche	H

Balises de lien hypertexte

<A> et 	Définit l'Ancrage du texte ou de l'image compris à l'intérieur de la balise
NAME="nom"	nom de l'ancre (ou signet) qui permet un lien depuis HREF
HREF="<i>url</i>"	lien vers l'adresse indiqué
TARGET="cible"	la cible est le nom d'un cadre nommé ou une des valeurs suivante : _blank (nouvelle fenêtre) ; _parent (fenêtre cadre parent) ; _self (par défaut : fenêtre du lien) ; _top (fenêtre de base)

Balises de cadre (frame)

<FRAMSET> et </FRAMSET>	Définition du cadre
ROWS="ligne1, ligne2,... "	ligneN = <i>nb_pixel</i> % _fenetre * *=reste
COLS="colonne1 , colonne2,... "	idem ROWS
FRAMBORDER ="Yes No"	pour avoir la séparation de cadre
FRAMESPACING =nb_pixel"	pour avoir l'épaisseur de la bordure de séparation des cadres
<FRAME>	Déf. du cadre de <FRAMESET>
NAME="nom"	nom du cadre à utiliser avec TARGET (voir <A>)
SRC="<i>url</i>"	adresse de la page qui doit être chargée dans le cadre
SCROLLING ="yes no auto"	permettre les ascenseurs dans le cadre (auto par défaut)
NORESIZE	pas de dimensionnement possible de l'utilisateur
MARGINWIDTH et LEFTMARGIN	préférer utiliser les bordures de <BODY> de la fenêtre concernée
MARGINHEIGHT et TOPMARGIN	préférer utiliser les bordures de <BODY> de la fenêtre concernée
<NOFRAME>	après <FRAMSET> affiche le contenu de la page des navigateurs sans cadres. Ensuite <BODY>
<BASE TARGET="cible">	à mettre dans <HEAD> pour définir la cible par défaut de tous liens

Balises d'objet (son, vidéo...)

<OBJECT> et </OBJECT>	fournit au navigateur des informations non prises en charge en standard par le navigateur.
<BGSOUND>	son d'arrière plan uniquement dans IE à mettre dans HEAD
<EMBED> et </EMBED>	charge des objets multimédias non pris en charge en standard. les paramètres varient souvent en fonction du plug-in, du navigateur, de l'OS...<EMBED NAME="nom" SCR=" <i>url</i> " HEIGHT=" <i>nb_pixel</i> " WIDTH=" <i>nb_pixel</i> " > </EMBED>
SCR="<i>url</i>"	adresse du média à incorporer
AUTOPLAY="true false"	idem pour AUTOSTART. Lancement auto. de du média
CONTROLLER="true false"	affiche ou non le panneau de contrôle du lecteur multimédia
LOOP="true false"	lecture en boucle du média
WIDTH="<i>nb_pixel</i>"	largeur du média (valeur 0 possible)
HEIGHT="<i>nb_pixel</i>"	hauteur du média
CACHE="tue false"	mettre l'objet en pré-chargement pour faciliter sa lecture

Balises de tableau

<TABLE> et </TABLE>	création de tableau								
<TR>	déf d'une ligne de cellules								
<TH>	titre de cellule (elle est en gras)								
<TD>	définition de la cellule								
BORDER="<i>nbpixel</i>"	épaisseur de la bordure								
WIDTH="valeur"	largeur du tableau en nbpixel ou en pourcentage (ex : 75%)								
HEIGHT="valeur"	longueur du tableau en nbpixel ou en pourcentage								
CELLSPACING="<i>nbpixel</i>"	espace entre les cellules								
CELLPADDING="<i>nbpixel</i>"	espace entre contenue de la cellule et le bord de la cellule								
BGCOLOR="<i>couleur</i>"	couleur de <TABLE>, <TR>, <TH> et <TD>								
BACKGROUND="<i>url</i>"	image de fond pour <TABLE> et <TD>								
VALIGN="alignement"	Aligne le texte en hauteur dans un tableau.(voir aussi ALIGN) <table><tr><td>alignement</td><td>descriptif</td></tr><tr><td>Top</td><td>haut de la cellule</td></tr><tr><td>Middle</td><td>milieu de la cellule</td></tr><tr><td>Bottom</td><td>bas de la cellule</td></tr></table>	alignement	descriptif	Top	haut de la cellule	Middle	milieu de la cellule	Bottom	bas de la cellule
alignement	descriptif								
Top	haut de la cellule								
Middle	milieu de la cellule								
Bottom	bas de la cellule								
ROWSPAN="nb_ligne"	nombre de lignes fusionnées dans <TD> ou <TH>								
COLSPAN="nb_ligne"	nombre de colonnes fusionnées dans <TD> ou <TH>								

Caractères spéciaux

â â	Â Â
à à	À À
ç ç	Ç Ç
ê ê	Ê Ê
é é	É É
è è	È È
î î	Î Î
ô ô	Ô Ô
ù ù	Û Ù
œ œ	æ æ
€ €	
< <	> >
& &	" "
¤ ¤t;	µ µ
° °	

Mémento HTML : <http://glenan.fr>

Balises d'image

	intégration d'une image (voir paramètre ALIGN)
SRC="url"	SouRcE de l'image
NAME="nom"	nom de l'image pour utilisation avec script
HEIGHT="nb_pixel"	hauteur de l'image, ne pas redimensionner, utile pour prévoir la place dans la fenêtre
WIDTH="nb_pixel"	largeur de l'image (idem hauteur)
ALT="descriptif"	infobulle et texte avant chargement
BORDER="nbpixel"	"cadre" autour de l'image
HSPACE="nbpixel"	espace libre à droite et à gauche de l'image
VSPACE="nbpixel"	espace libre en haut et en bas de l'image
USEMAP="#carte_image"	il faut définir la carte image à utiliser <MAP>
<MAP> et </MAP>	carte image de USEMAP avec NAME="carte_image"
<AREA> et </AREA>	zone dans <MAP> avec les paramètres SHAPE, COORDS, HREF, TARGET, ALT
SHAPE="surface"	avec surface = RECT (rectangle), CIRCLE (cercle) ou POLYGON (polygone)
COORDS="liste_coords"	Pour RECT : coordonnées (X,Y) du coin supérieur gauche et du coin inférieur droit. RECT="X_sup_gauche, Y_sup_gauche, X_inf_droit, Y_inf_droit". Pour CIRCLE : coordonnées du centre du cercle et son rayon. CIRCLE="X_centre, Y_centre, Rayon). Pour POLYGON : la liste des coordonnées (X,Y) des points constituant le forme. POLYGON="X_point1, Y_point1, X_point2, Y_point2,...,X_pointN, Y_pointN,X_point1, Y_point1)

Balises de caractère

 et 	Définition de la police affichée avec les paramètres suivants :	
	FACE="font1, font2, font3"	choix possible de polices par ordre de préférence
	COLOR="couleur"	Couleur du texte
	SIZE="taille"	taille de la police
 et 	Attribut de texte : Gras	
<I> et </I>	Attribut de texte : Italique	
<U> et </U>	Attribut de texte : Souligné (Underline)	
<STRIKE> et </STRIKE>	Attribut de texte : Barré	
<SUP> et </SUP>	Attribut de texte : Exposant (diminue le corps de la police)	
<SUB> et </SUB>	Attribut de texte : Indice (diminue le corps de la police)	
<TT> et </TT>	Police non proportionnelle, type courrier - courrier news	
<BLINK> et </BLINK>	Clignotement qui ne marche pas avec Internet Explorer (ne pas utiliser)	

Balises de liste

<DL> et </DL>	Liste de Définition (déclaration)		
<DT> et </DT>	Définition du titre de la liste de définitions		
<DD> et </DD>	Définition des données de la liste de définition		
 et 	Liste à puces		
 et 	Liste numérotée		
 et 	Élément de liste ou 		
TYPE="type"	Type puce (utilisable avec , et)		
	type	commentaire	balise
	disc	disque plein	UL et LI
	circ	circulaire	UL et LI
	square	carré	UL et LI
	1	chiffres arabes	OL et LI
	A	lettres capitales	OL et LI
	a	lettres minuscules	OL et LI
	I	chiffres romains	OL et LI
	i	chiffres romains minuscule	OL et LI
START="valeur"	valeur de début de la liste 		
VALUE="valeur"	nouvelle valeur de dans 		

Balises de paragraphe

<Hn> et </Hn>	Style de Titre équivalent à Word. n varie de 1 (important) à 7 (bas niveau)
<P> et </P>	Marque de paragraphe

	Saut de ligne forcé ("shift"+"entrée")
<CENTER> et </CENTER>	paragraphe(s) centré(s)
<BLOCKQUOTE> et </BLOCKQUOTE>	Retrait de paragraphe (possibilité d'imbrication)
<DIV> et </DIV>	Modifier l'alignement d'un bloc. Très utile avec les feuilles de style
<PRE> et </PRE>	Texte préformaté (désuet, sauf...)
 et 	Changement de style d'une partie d'un élément HTML
<HR>	Ligne horizontale

Commentaires

Couleur	En hexa (précédé d'un dièse) ou en texte <ul style="list-style-type: none">#RRGGBB (ex : #FFFF00 pour jaune)NomDeCouleur (ex : Yellow pour jaune)
url	Uniform Ressource Locator (adresse internet) <ul style="list-style-type: none">Absolue (ex : http://leost.fr/index.htm#glenan)Relative (ex : images/glenan.png ou #glenan)Mail (ex : mailto:info@glenan.fr ?cc=p@leost.fr &subject=Les glénan &body=A ce sujet...)
nbpixel	nombre de pixels
mime	Multipurpose Internet Mail Extensions Informations sur le document pour faciliter son traitement. Format : type/sous-type ex : text/html ; image/gif ; video/mpeg ; application/pdf ; multipart/form-data et text/plain...
jeu_carac	Table de jeu de caractères utilisée ex : iso-8859-1 ; us-ascii ...
date	Format proche de celui d'Excel : jour(3A), numéro_jour(2N) mois(3A) année(3N) HH:MM:SS GMT. ex : Sat, 22 May 2010 12:00:00 GMT
description	Description du site en moins de 200 caractères (ponctuation comprise), voir en 20 ou 25 mots
mots_clés	Liste des mots clés (y compris féminin et pluriel) caractéristiques de votre activité, positionnement géographique...
taille	Taille de la police. Echelle de correspondance PC (augmentation d'environ 25% pour le Mac) 1= 7-7,5pts ; 2=10pts ; 3=12pts ; 4=13,5-14pts ; 5=18pts ; 6=24pts ; 7=36pts

Balises de formulaire

<FORM> et </FORM> Création du formulaire	paramètre		descriptif	
	NAME="nom"		nom du formulaire	
	ACTION="url"		mail ou adresse du script de traitement	
	METHOD="get" "post"		façon dont les paramètres sont envoyés	
		ENCTYPE="mime"		type mime d'envoi des données au serveur
<INPUT TYPE="type"> pour définir de nombreux éléments de formulaire	type	descriptif	paramètres	
	TEXT	élément de texte	(NAME, VALUE, SIZE, MAXSIZE)	
	CHECKBOX	case à cocher	(NAME, VALUE, [CHECKED])	
	RADIO	bouton radio	(NAME, VALUE, [CHECKED])	
	HIDDEN	champ caché	(NAME, VALUE)	
	BUTTON	bouton vide	(NAME, VALUE)	
	RESET	bouton effacer	(NAME, VALUE)	
	SUBMIT	bouton soumettre	(NAME, VALUE)	
<TEXTAREA> et </TEXTAREA> zone de texte multiligne (déroulante)	paramètre		descriptif	
	NAME="nom"		nom du champ	
	COLS="nb_cols"		nombre de colonnes de texte	
	ROWS="nb_lignes"		nombre de lignes de texte	
	WRAP="retour_ligne"		type de retour à la ligne : off (par défaut) hard	
	READONLY		pour éviter les modifications	
<SELECT> et </SELECT> menu ou liste déroulante	paramètre		descriptif	
	NAME="nom"		nom du champ	
	SIZE="taille"		nombre de ligne visible	
	MULTIPLE		pour permettre des choix multiples	
<OPTION> texte choix </OPTION> liste des choix possible dans <SELECT>	paramètre		descriptif	
	VALUE="valeur"		valeur du choix	
	SELECTED		choix préselectionné	
VALUE="valeur"		valeur par défaut utilisé à l'affichage		
SIZE="taille"		nombre max de caractères ou de ligne visibles		
MAXSIZE="taille"		nombre max de caractères pour la variable		
CHECKED		coché ou sélectionné par défaut		