

Page standard

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Page Title</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/[version]/jquery.mobile-[version].min.css" />
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-[version].min.js"></script>
  <script src="http://code.jquery.com/mobile/[version]/jquery.mobile-[version].min.js"></script>
</head>
<body>

<div data-role="page">

  <div data-role="header">
    <h1>Page Title</h1>
  </div><!-- /header -->


  <div role="main" class="ui-content">
    <p>Page content goes here.</p>
  </div><!-- /content -->

  <div data-role="footer">
    <h4>Page Footer</h4>
  </div><!-- /footer -->
</div><!-- /page -->

</body>
</html>
```

indispensable au framework jQuery

Niveau de zoom dans le navigateur



Modèle multipage

<body>

↓ dans pages.html un fichier

```
<!-- Start of first page -->
<div data-role="page" id="foo">

  <div data-role="header">
    <h1>Foo</h1>
  </div><!-- /header -->

  <div role="main" class="ui-content">
    <p>I'm first in the source order so I'm shown as the page.</p>
    <p>View internal page called <a href="#bar">bar</a></p>
  </div><!-- /content -->

  <div data-role="footer">
    <h4>Page Footer</h4>
  </div><!-- /footer -->
</div><!-- /page -->
```

lien vers une ancre
précise que le lien
cible l'ancre bar

saut

```
<!-- Start of second page -->
<div data-role="page" id="bar">

  <div data-role="header">
    <h1>Bar</h1>
  </div><!-- /header -->

  <div role="main" class="ui-content">
    <p>I'm the second in the source order so I'm hidden when the page loads. I'm just shown if a  
link that references my id is being clicked.</p>
    <p><a href="#foo">Back to foo</a></p>
  </div><!-- /content -->


  <div data-role="footer">
    <h4>Page Footer</h4>
  </div><!-- /footer -->
</div><!-- /page -->
</body>
```

ancre

le saut dans le fichier se
transforme en une nouvelle page
sur l'écran grâce au framework

ancre : point de repère
id : sert à donner un nom
unique à une balise.


- Site en développement sur le PC (on utilise un logiciel serveur http)
 - Ecriture du code



le code de la page index.html fonctionne correctement
s'il est exécuté par le serveur !

Pour cela, on écrit 127.0.0.1/web4 dans le navigateur.

url



- Site en production (placé sur une machine serveur)

