



# Python - Dictionnaires

[Mise à jour le : 16/8/2022]

- **Sources**

- **Documentation** sur Python.org : [référence du langage](#), [dictionnaire](#), [fonctions natives](#) (built-in)

- **Lectures connexes**

- **Real Python**
  - [OrderedDict vs dict in Python: The Right Tool for the Job](#)
  - [Sorting a Python Dictionary: Values, Keys, and More](#)

- **Mots-clés** : dictionnaire, parcours de dictionnaires.

Les mots ci-dessous sont dits “réservés”. Ils ne peuvent pas être utilisés comme nom de variable. Les mots soulignés sont une nouveauté de Python 3. Les mots en **gras** sont utilisés dans cette page.

|              |              |            |                 |              |
|--------------|--------------|------------|-----------------|--------------|
| and          | continue     | finally    | <b>is</b>       | raise        |
| as           | def          | <b>for</b> | lambda          | return       |
| assert       | <b>del</b>   | from       | <u>None</u>     | <u>True</u>  |
| <u>async</u> | elif         | global     | <u>nonlocal</u> | try          |
| <u>await</u> | else         | if         | not             | <b>while</b> |
| break        | except       | import     | or              | with         |
| class        | <u>False</u> | <b>in</b>  | pass            | yield        |

- **Fonctions natives (built-in)**<sup>1)</sup> utilisées dans les exemples : **dict()**<sup>2)</sup>, **del()**, **print()**, **range()**, **zip()**.

## 1. Introduction

Le dictionnaire est une implémentation de table de hash. Il permet l'accès, l'insertion et le test d'appartenance indépendamment du nombre d'éléments. Le dictionnaire est un objet conteneur. À la différence des séquences, qui sont indexées par des nombres, les dictionnaires sont indexés par des **clés**, qui peuvent être de n'importe quel type immuable ; les chaînes de caractères et les nombres peuvent toujours être des clés.

Les **dictionnaires** sont des objets **mutables**. Leur structure n'est pas ordonnée (ceci est dû à l'action de la fonction de hachage). Les **clés** doivent avoir un **type immuable**.

## 2. Création

On utilise l'expression suivante : `nom_dictionnaire = dict()` ou `nom_dictionnaire = {}` pour créer des dictionnaires vides.

### Exemples

\*.py

```
# Première méthode
dico = {} # dictionnaire vide
dico = {'nom': 'Martin', 'prenom': 'Pierre-Emile'} # création en extension
print(dico) # Résultat : {'nom': 'Martin', 'prenom': 'Pierre-Emile'}

# Deuxième méthode
dico = dict() # dictionnaire vide
# La fonction native dict() construit un dictionnaire directement à
# partir d'une liste
# de paires clé-valeur stockées sous la forme de tuples.
dico = dict([('nom', 'Martin'), ('prenom', 'Pierre-Emile')])
print(dico) # Résultat : {'nom': 'Martin', 'prenom': 'Pierre-Emile'}
# ou
# Construction à partir d'une liste de tuples et de la fonction native
dict()
l = [('nom', 'Martin'), ('prenom', 'Pierre-Emile')]
dico = dict(l)
print(dico) # Résultat : {'nom': 'Martin', 'prenom': 'Pierre-Emile'}

# Troisième méthode
dico = dict(nom='Martin', prenom='Pierre-Emile')
print(dico) # Résultat : {'nom': 'Martin', 'prenom': 'Pierre-Emile'}
```

Les **accolades** délimitent les **dictionnaires**.

## 3. Lecture de la valeur d'un élément

On accède à une valeur à partir de sa **clé** par `nom_dictionnaire[clé]`. Si la clé n'existe pas, une exception de type **KeyError** sera levée.

### Exemple

\*.py

```
# En faisant un test d'appartenance on évite la génération d'une erreur
# KeyError si la clé est absente
if 'nom' in dico:
    print(dico["nom"]) # résultat : Martin
```

## 4. Ajout ou modification d'un élément



Le dictionnaire est un type **mutable**, et donc on peut **modifier la valeur** associée à une clé. On utilise l'expression suivante : `nom_dictionnaire[clé] = valeur`. Et de la même façon, **ajouter une entrée**.

### Exemples

\*.py

```
dico = {}
# La clé peut être une chaîne de caractères
dico['nom'] = 'Martin'
dico['prenom'] = 'Pierre-Emile'
print(dico) # résultat : {'nom': 'Martin', 'prenom': 'Pierre-Emile'}

# La clé peut être un tuple
echiquier = {}
echiquier[('a', 1)] = 'tour blanche'
print(echiquier) # résultat : {('a', 1): 'tour blanche'}
```

## 5. Suppression d'éléments



On utilise **del(nom\_dictionnaire[clé])** ou `nom_dictionnaire.pop("clé")`. `pop` renvoie la valeur.

\*.py

```
placard = {"chemise": 6, "pantalon": 4}
del(placard["chemise"])
print(placard) # Résultat : {'pantalon': 4}
n = placard.pop("pantalon")
print(placard) # Résultat : {}
print(n, "pantalon(s) donné(s)") # Résultat : 4 pantalon(s) donné(s)
```

## 6. Le parcours de dictionnaires

La méthode la plus fréquente pour parcourir tout un dictionnaire est à base de la méthode `items`.

### 6.1 Parcours des clés et valeurs simultanément



On utilise la méthode **items** de la classe **dict**. Elle renvoie une **liste**, contenant les couples **clé : valeur**, sous la forme d'un tuple.

\*.py

```
placard = {"chemise": 6, "pantalon": 4, "chaussette": 10, "pull": 4}
# A chaque tour de boucle, items renvoie un tuple constitué de la clé
# et de la valeur
for cle, valeur in placard.items(): # notation de tuple unpacking
    print(cle, valeur)

# Résultat
chemise 6
pantalon 4
chaussette 10
pull 4
```

On peut obtenir séparément la liste des clés et des valeurs.

### 6.2 Parcours des clés



On utilise la méthode **keys()** de la classe **dict**.

\*.py

```
placard = {"chemise": 6, "pantalon": 4, "chaussette": 10, "pull": 4}
for cle in placard.keys():
    print(cle)

# Résultat
chemise
pantalon
chaussette
pull
```



L'itérateur sur les dictionnaires itère directement sur les clés.

### Exemple

\*.py

```
# Dans l'exemple précédent, on obtient le même résultat sans préciser la
méthode keys()
placard = {"chemise": 6, "pantalon": 4, "chaussette": 10, "pull": 4}
for cle in placard:
    print(cle)

# Résultat
chemise
pantalon
chaussette
pull
```

## 6.3 Parcours des valeurs



On utilise la méthode **values()** de la classe **dict**.

\*.py

```
placard = {"chemise": 6, "pantalon": 4, "chaussette": 10, "pull": 4}
for valeur in placard.values():
    print(valeur)

# Résultat
6
4
10
4
```



Les méthodes **keys()**, **values()** et **items()** retournent un objet particulier appelé : **une vue** (itérable et possédant le test d'appartenance). La caractéristique principale d'une vue est qu'elle est **mise à jour** en même temps que le dictionnaire.

### Exemple

\*.py

```
# Création du dictionnaire en extension
```

```
placard = {"chemise": 6, "pantalon": 4, "chaussette": 10, "pull": 4}
k = placard.keys() # Création d'une "vue" sur le dictionnaire placard
print(k) # Résultat : dict_keys(['chemise', 'pantalon', 'chaussette', 'pull'])
placard['short'] = 3 # Ajout d'un couple dans le dictionnaire placard
print(placard) # Résultat : {'chemise': 6, 'pantalon': 4, 'chaussette': 10, 'pull': 4, 'short': 3}
# La vue a été modifiée sans réaffectation
print(k) # Résultat : dict_keys(['chemise', 'pantalon', 'chaussette', 'pull', 'short'])

# Test d'appartenance sur une vue
'chemise' in k # Résultat : True
'ceinture' in k # Résultat : False
```

## 7. Formation d'un dictionnaire à partir de deux listes



On utilise l'expression suivante : `nom_dictionnaire = dict(zip(listeClés,listeVal))`

Exemples

\*.py

```
# Formation du dictionnaire dico à partir de deux listes
cles=['a','b','c']
valeurs=[1,2,3]
dico=dict(zip(cles,valeurs))

# Affichage
print(dico) # résultat : {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
```

## 8. Transformation d'un dictionnaire en paramètres nommés d'une fonction

Exemple

\*.py

```
parametres = {"sep" : " >> ", "end" : " -\n"}
print("Voici", "un", "exemple", "d'appel", **parametres)
# Résultat : Voici >> un >> exemple >> d'appel -
```

## 9. Gérer des enregistrements

Un enregistrement est une donnée composite qui contient plusieurs champs (struct ou un record dans d'autres langages).

### 9.1 Implémenter un enregistrement comme un dictionnaire

Exemple

\*.py

```
# Enregistrement
personnes = [
    {'nom': 'Pierre', 'age': 25, 'email': 'pierre@example.com'},
    {'nom': 'Paul', 'age': 18, 'email': 'paul@example.com'},
    {'nom': 'Jacques', 'age': 52, 'email': 'jacques@example.com'},
]
# Pour l'anniversaire de Pierre on fera :
personnes[0]['age'] += 1
# Affichage
for personne in personnes:
    print(10*"=")
    for info, valeur in personne.items():
        print(f"{info} -> {valeur}")
# Résultat
# =====
# nom -> Pierre
# age -> 26
# email -> pierre@example.com
# =====
# nom -> Paul
# age -> 18
# email -> paul@example.com
# =====
# nom -> Jacques
# age -> 52
# email -> jacques@example.com
```



Problème : l'accès à un enregistrement suppose ici que l'on connaisse sa position.

### 9.2 Un dictionnaire pour indexer les enregistrements



Pour modéliser ces informations, il est plus adapté d'utiliser, non pas une liste, mais



## un dictionnaire de dictionnaires.

### Exemple

\*.py

```
personnes = [
    {'nom': 'Pierre', 'age': 25, 'email': 'pierre@example.com'},
    {'nom': 'Paul', 'age': 18, 'email': 'paul@example.com'},
    {'nom': 'Jacques', 'age': 52, 'email': 'jacques@example.com'},
]
# on crée un index permettant de retrouver rapidement une personne dans
# la liste
index_par_nom = {personne['nom']: personne for personne in personnes}
index_par_nom # Résultat : {'Pierre': {'nom': 'Pierre', 'age': 26,
'email': 'pierre@example.com'},
#                               'Paul': {'nom': 'Paul', 'age': 18, 'email':
'paul@example.com'},
#                               'Jacques': {'nom': 'Jacques', 'age': 52,
'email': 'jacques@example.com'}}
# On accède à l'age de Pierre par
index_par_nom['Pierre']['age'] # Résultat : 26
# au lieu de personnes[0]['age'], ce qui est plus pertinent car un
# dictionnaire n'est pas ordonné
```

## 9. Les méthodes de la classe dict

- Source [w3schools.com](https://www.w3schools.com/python/python_dictionaries_methods.asp)

| Fonction            | Paramètres  | Effet  | Structure                       |
|---------------------|-------------|--|---------------------------------|
| <b>clear()</b>      |             | Supprime tous les éléments du dictionnaire.  | <b>d.clear()</b>                |
| <b>copy()</b>       |             | Renvoie une copie du dictionnaire.   | <b>d.copy()</b>                 |
| <b>fromkeys()</b>   | clés,valeur | Crée un dictionnaire à partir d'une liste de clés prenant la <b>même valeur</b> ou <b>None</b> .                     | <b>d.fromkeys(keys,value)</b>   |
| <b>get()</b>        | clé,default | Renvoie la valeur de l'élément avec la clé spécifiée ou la valeur par défaut si celle-ci est absente.                | <b>d.get(clé, default)</b>      |
| <b>items()</b>      |             | Renvoie les paires clé-valeur du dictionnaire.   | <b>d.items()</b>                |
| <b>keys()</b>       |             | Renvoie la liste des clés du dictionnaire.   | <b>d.keys()</b>                 |
| <b>popitem()</b>    |             | Renvoie et supprime le dernier élément du dictionnaire.  | <b>d.popitem()</b>              |
| <b>pop()</b>        | clé         | Renvoie et supprime l'élément correspondant à la clé.  | <b>d.pop(clé)</b>               |
| <b>setdefault()</b> | clé,valeur  | Renvoie l'élément correspondant à la clé. S'il n'est pas présent, insère la clé avec la valeur dans le dictionnaire. | <b>d.setdefault(clé,valeur)</b> |
| <b>update()</b>     | iterable    | Met à jour le dictionnaire.  | <b>d.update(iterable)</b>       |



| Fonction        | Paramètres | Effet                                 | Structure         |
|-----------------|------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>values()</b> |            | Renvoie les valeurs du dictionnaire . | <b>d.values()</b> |

## Résumé

- Un dictionnaire est un objet conteneur associant des clés à des valeurs.
- Pour créer un dictionnaire en extension, on utilise la syntaxe **dictionnaire = {clé1:valeur1,clé2:valeur2,clén:valeurn}**.
- On ajoute ou on remplace un élément dans un dictionnaire par **dictionnaire[clé] = valeur**.
- On supprime une clé et sa valeur avec le mot-clé **del** ou la méthode **pop**.
- On parcourt un dictionnaire avec les méthodes **keys()**, **values()** et **items()**.
- On capture les paramètres nommés passés à une fonction avec la syntaxe **def nom\_fonction(\*\*parametres\_nommes** : (les paramètres nommés se trouvent dans le dictionnaire *parametres\_nommes*).



## Quiz

- [Python Dictionaries Quiz](#)
- [Python Dictionary Iteration Quiz](#)

1)

Fonctions toujours disponibles.

2)

**Constructeur** : un constructeur est, en programmation orientée objet, une fonction particulière appelée lors de l'instanciation. Elle permet d'allouer la mémoire nécessaire à l'objet et d'initialiser ses attributs.

From:

<http://webge.fr/dokuwiki/> - **WEBGE Wikis**

Permanent link:

<http://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=python:bases:dictionnaires&rev=1660630958>

Last update: **2022/08/16 08:22**

